

ASPEN BENZIN 2T

Alkylatbenzin

Beschreibung

MOTOREX ASPEN ist ein schadstoffarmes, umweltschonendes Alkylatbenzin. Ausgangspunkt dieses Gerätebenzins bilden Raffineriegase, die zu einem ausserordentlich reinen Kraftstoff veredelt werden.

Produktmerkmale

- entwickelt bedeutend weniger Abgase
- entwickelt weniger Benzindämpfe
- erhöht die Lebensdauer der Motoren
- bessere Leistung
- geringerer Verbrauch
- weniger Ablagerungen

Einsatzbereich

ASPEN 2T eignet sich für Motorsägen, Freischneider, Heckenscheren, Laubbläser und andere Zweitaktmotoren.

Hinweis

ASPEN 2T ist mit 2% vollsynthetischem, biologisch abbaubarem 2T-Motorenoel gemischt.

Spezifikationen

SN 181 163, JASO FB

Technische Kenndaten

Eigenschaften	Prüfung nach	Einheit	Werte
Farbe			rot
Dichte bei 20°C		g/cm ³	0.694
Viskosität bei 40°C	DIN 51562-1	mm ² /s	< 1.0
Flammpunkt Miniflash CCA-FLPH	ASTM D6450	°C	< 0
Siedepunkt	DIN EN ISO 3405	°C	> 30
Aromatengehalt		%(V)	< 0.1
Benzolgehalt		%(V)	< 0.01
Bleigehalt		mg/l	< 2
Oktan Zahl ROZ			95
Dampfdruck bei 20°C		hPa	550.0 - 650.0
Schwefel		ppm	1.00

Obige Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse. Änderungen bleiben vorbehalten. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Ein Sicherheitsdatenblatt über das beschriebene Produkt ist erhältlich.