

Elektrodeninverter

EASY-STICK 161

Standard-Gerät in moderner Inverter-Technologie für 230V-Anwendungen

Artikelnummer ▼

1073016

Verfügbarkeit ▼

Zentrallager Aircraft

Auf Lager
Sofort lieferbar

Zentrallager Stürmer

Auf Lager
Sofort lieferbar

Marke ▼

Schweißkraft

Katalogverzeichnis ▼

Schweißtechnik » Elektrodeninverter » EASY-STICK (230 Volt)

Bestellung ▼

Ab 1 Stück

Versandinformationen ▼

Verpackungsmaße		Gewichte		Versand	
Länge	350 mm	Bruttogewicht	4,4 kg	Versandart	Paketdienst
Breite	260 mm	Nettogewicht	4,4 kg	Inhalt	1 Stück
Höhe	320 mm				



Beschreibung ▼

- Bestens geeignet für Montagearbeiten (auf der Leiter, auf dem Gerüst, ...) und durch Schutzart IP 21S generell auch für Arbeiten im Freien
- Geeignet für den Einsatz am Generator z.B. in Betriebswerkstätten, Schulen, Metallbau, auf Baustellen oder für Landwirte
- **Hot Start:** Durch automatische kurzzeitige Erhöhung des Schweißstromes zündet der Lichtbogen sicher und ist sofort stabil
- **Anti-Stick:** Beim versehentlichen Festkleben der Elektrode wird der Schweißstrom automatisch reduziert und somit ein Ausglühen der Elektrode verhindert
- **Arc-Force-Regelung:** Durch die interne Überwachung von Schweißstrom und Schweißspannung werden Kurzschlüsse schnell und sicher aufgelöst. Dadurch wird der Lichtbogen stabilisiert und die Elektrode kann problemlos verarbeitet werden

Lieferumfang ▼

- 3 m Schweißkabel 16 mm² mit Elektrodenhalter 300 A
- 3 m Massekabel 16 mm² mit Masseklemme 300 A

Technische Daten ▼

Abmessungen und Gewichte			
Länge (Produkt) ca.	320 mm	Breite/Tiefe (Produkt) ca.	135 mm
Höhe (Produkt) ca.	255 mm	Gewicht (Netto) ca.	4,4 kg
Einstellbereich			
Einstellbereich Elektrode	10 - 160 A		
Einschaltdauer			
Einschaltdauer bei max. Strom 40°C Elektrode	25 %	Strom bei ED 100% 40°C Elektrode	80 A
Elektrische Daten			
Anschlussspannung	230 V	Netzfrequenz	50/60 Hz
Elektrode			
Schweißbare Elektroden	1.6 - 4.0 mm		
Normen und Zulassungen			
Norm	EN 60974-1:2012, EN 60974-10:2014	EMV-Klasse	A
Erläuterung EMV-Klasse	Diese Klasse A Schweißeinrichtung ist nicht für den Gebrauch in Wohnbereichen vorgesehen, in denen die Stromversorgung über ein öffentliches Niederspannungs-Versorgungssystem erfolgt.	Kennzeichnung	CE
Leistungsaufnahme			
Leistungsaufnahme Elektrode	5 kVA		
Elektrischer Anschluss			
Erforderliche Generatorleistung	>8,4 kVA	Leerlaufspannung	69,9 V
Anschlusskabellänge	2,2 m	Stromaufnahme	36,5 A
Gesamtleistung	8,4 kVA		

Zubehör ▼



Massekabel komplett mit Klemme MK4/16 KS9 200A



Artikelnummer ▼
1250215

Verfügbarkeit ▼

Zentrallager
Aircraft
Auf Lager
Sofort lieferbar
Zentrallager
Stürmer
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 0 Stück

Preisinformationen ▼



Massekabel komplett mit Klemme
MK4/25 KS9 200A



Artikelnummer ▼
1250224

Verfügbarkeit ▼

Zentrallager
Aircraft

Auf Lager
Sofort lieferbar

Zentrallager

Stürmer

Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼

Ab 0 Stück

Preisinformationen ▼



Schweißkabel komplett mit Elektrodenhalter
SK4/16 KS9 EH260



Artikelnummer ▼
1250353

Verfügbarkeit ▼

Zentrallager
Aircraft

Kein Lagerbestand
verfügbar
Lieferzeit auf
Anfrage
Nächste freie
Verfügbarkeit
Nicht terminiert

Zentrallager

Stürmer

Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼

Ab 0 Stück

Preisinformationen ▼



Schweißkabel komplett mit Elektrodenhalter
SK4/25 KS9 EH260



Artikelnummer ▼
1250354

Verfügbarkeit ▼

Zentrallager
Aircraft

Auf Lager
Sofort lieferbar

Zentrallager

Stürmer

Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼

Ab 0 Stück

Preisinformationen ▼



Schweißkabel komplett mit Presskabelschuh SK5/25 KS9 PK8



Artikelnummer ▼
1250227

Verfügbarkeit ▼

Bestellung ▼
Ab 0 Stück

Preisinformationen ▼

**Zentrallager
Aircraft**
Kein Lagerbestand
verfügbar
Lieferzeit auf
Anfrage
Nächste freie
Verfügbarkeit
Nicht terminiert

**Zentrallager
Stürmer**
Auf Lager
Sofort lieferbar



Transportkoffer Easy-/Craft-Stick



Artikelnummer ▼
1174050

Verfügbarkeit ▼

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼

**Zentrallager
Aircraft**
Auf Lager
Sofort lieferbar

**Zentrallager
Stürmer**
Auf Lager
Sofort lieferbar

Die angegebenen Preise sind freibleibend. Preisänderungen vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Gerichtsstand ist Bamberg. Als Erfüllungsort gilt Hallstadt als vereinbart.